



FEC

PP-9745W



15,6" XPPC
Panel-PC 16:9

Windows 10 IoT Enterprise
Windows 11 IoT Enterprise
Linux





SPEZIFIKATIONEN

Model	PP-9745W	
Betriebssystem	Windows 10 IoT LTSC Windows 11 IoT Enterprise Linux	
Monitor	Main Display	15,6" TFT LCD Panel, PCAP Touch, 400 nits, entspiegeltes Display, Auflösung: 1920 x 1080
Prozessor	Intel® Core™ i3-12100 12M Cache, up to 4.00 GHz (35W) Intel® Core™ i3-12100TE 12M Cache, up to 4.00 GHz (35W) Intel® Core™ i3-12100TE (15W) lüfterlos Intel® Core™ i5-12400 18 MB Cache, bis zu 4,40 GHz Intel® Core™ i5-12500 18M Cache, up to 4.30 GHz (35W) Intel® Core™ i5-12500TE 18M Cache, up to 4.30 GHz (35W) Intel® Core™ i5-12500TE (15W) lüfterlos H610-Plattform unterstützt Intel® Core™ i5-14400T (15W) lüfterlos	
Speicher	Arbeitsspeicher	1x So-DIMM DDR4 / 8GB bis zu 32GB
	Datenspeicher	1x M.2 PCIe 256GB bis zu 512GB SSD
Konnektivität	WLAN / Bluetooth (optional)	
Lautsprecher	2x 2W interne Lautsprecher	
I/O	3 x USB 3.0 Type A 1 x USB 2.0 Type A 1 x USB 2.0 Type A (seitlicher Anschluss reserviert für Add-On) 1 x Smart DP (oberer Anschluss reserviert für Customer Display (COM3) oder 2nd Display) 2 x RJ45 (COM1, COM2) 1 x RJ45 LAN 1 x Smart DD 1 x Smart I/O (COM5) für diverse Adapterkabel 1 x Video Port (HDMI) 1 x RJ11 Kassenlade (12V/24V) 1 x 24V PUSB (Option enthalten), alternativ 1x 12V PUSB, 1x RS232 oder 2x USB2.0	
Smart I/O Konnektivität	Smart I/O-zu-DC-Jack 12V Kabel 75cm Smart I/O-zu-DC-Jack 12V & USB-B Kabel 75cm Smart I/O-zu-24V Hosiden & USB-B Y-Kabel 75cm Smart I/O-zu-COM (D89), RI/5V/12V anpassbares Kabel 75cm Smart I/O-zu-PUSB12V Kabel 1m Smart I/O-zu-PUSB Hub, 3x PUSB12V & 1x PUSB 24V via Kabel (Hub unterhalb vom Stand)	
TPM	TPM2.0: dTPM and Intel PTT	
Kamera	2MP Front Kamera (Optional)	
Befestigungsmöglichkeiten	VESA 100x100	
Umgebungsbedingungen	Temperatur	Betrieb: 0°C bis 40°C
		Lagerung: -20°C - 60°C
Stromversorgung	20V / 130W Externes Netzteil	
Abmessungen (mm)	Gerät: B x H x T: 368 x 272 x 315	
	Karton: B x H x T: 468 x 156 x 448	
Gewicht	3,9 kg	
Farbe	Galaxy Grey	
Material	Aluminium Die-Casting und Kunststoff	
Zertifikate	FCC, CE, RoHS (andere auf Anfrage)	
Gewährleistung	3 Jahre Bring-In / 5 Jahre (optional) / Vor-Ort-Service (optional)	

*Alle gezeigten Bilder und Bildschirmdarstellungen sind Symbolbilder. Änderungen des Designs, der Eigenschaften und der technischen Daten oder aus Gründen des technischen Fortschritts ohne Ankündigung vorbehalten.