



# FEC

TP-200



Thermaldrucker mit QR-Code  
Druckmöglichkeit

Druckgeschwindigkeit bis zu  
250 mm/s





## SPEZIFIKATIONEN

Model	TP-200	
Drucken	Druckmethode	Thermal Drucker / unterstützt QR-Code drucken
	Drucker Set-Up	Unterstützt Header Margin Anpassungen, unterstützt Linienabstand, die Weite des Bons, Barcodehöhe anpassbar
	Auflösung	203dpi
	Druckerbreite	78mm/48mm
	Druckgeschwindigkeit	Max. 250 mm/s
	Papiertyp	Thermisches Endlospapier, Papier mit schwarzen Markierungen
	Papierweite	79.5±0.5mm
	Papierdicke	0,06~0,08mm
	Papierrolle	Φ80mm max
	Barcodedruck	UPCA / UPCE / EAN13 / EAN8 / CODE39 / I25 / CodeBar / CODE128 / CODE93 / CODE11 / MSI / QRCORE / PD
Schnittmodus	Teilschnitt / Vollschnitt (optional)	
Sensor	Papiermangel-Erkennung	
	Deckelöffnungserkennung	
	Druckkopf-Überhitzungserkennung	
Speicher	RAM: 8 MB	
	Flash: 4 MB	
	Buffer	256KB
	SRAM	8MB (external)
	Flash	4 MByte / konfigurierbar auf 128 KB
Software unterstützend	Druckbefehl	ESC/POS/OPOS
	Treiberunterstützung	WIN2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/Mac/Android SDK
	SDK-Unterstützung	Windows / Android / iOS
Externe Schnittstelle	Kassenschublade	1 x RJ11, currently can control 1 cash drawer. If you need to controll 2 Cash Drawer, need to change into RJ12
	1*USB(Type-B)	
	1*Serial(RS-232C)	
	Enthernet(10/100BASE-T)	
	RJ-45 + RJ11 (Kassenlade)	
Haltbarkeit	Druckkopf	150 km
	2D	2 Millionen Schnitte
ESD	±4kv/±8kv	

Model	TP-200	
Schlüssel	Ein- / Aus-Taste / Cover-Taste / Feed-Taste	
Licht	monochromatische Lampe	unterstützt
Stimme	buzzer	unterstützt
	suona	Stimmenalarm
Power	Adapter	24V 2.5A
	Switch	Einschalten per Taste, automatische Stromversorgung
Sprache	Display Sprache	Unterstützt die meisten Sprachen, einzelne Sprachen anpassbar
	Drucker Sprache	Unterstützt die meisten Sprachen, einzelne Sprachen anpassbar
Accessoire	USB-Datenkabel – Netzadapter – Garantiekarte – Treiber-CD – Zertifikat – Schnellinstallationsanleitung	
Verpackung	Farbbox oder Kraftkarton & Perlbaumwoll-Papiertray	
Umgebungsbedingungen	Betrieb (Temp. & Luftfeuchtigkeit)	0°C - 40°C & 20% - 85%
	Lagerung (Temp. & Luftfeuchtigkeit)	-20°C - 70°C & 5% - 95%
Abmessungen (mm)	B x H x T: 133 x 135 x 128	
Gewicht	1,288 kg	
Farbe	Schwarz	
Zubehör	50W externes Netzteil (24V)	

\*Alle gezeigten Bilder und Bildschirmdarstellungen sind Symbolbilder. Änderungen des Designs, der Eigenschaften und der technischen Daten oder aus Gründen des technischen Fortschritts ohne Ankündigung vorbehalten.